


Końcówki oczkowe
KO


Material: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Wykonanie: DIN 46234.
Narzędzia do zaciskania: str. 2/12.


Ring terminals,
KO type

Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46234.
Crimping tools: p. 2/12.

Очковые наконечники
типа КО

Материал: Cu.
Покрывтие: гальванически лужёные.
Исполнение: DIN 46234.
Зажимные инструменты: с. 2/12.



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ² /mm ²]	Zacisk Terminal Зажим	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]					 [szt./pcs./шт.]	 Опакование [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
			d	D	b	L	a			
KO 0,5/2	0,1÷0,5	M 2	1,0	2,0	5	10	4	100	0,02	360-103800
KO 0,5/2,5		M 2,5			5	10			0,02	360-103900
KO 0,5/3		M 3			5	10			0,02	360-103000
KO 0,5/3,5		M 3,5			6	12			0,03	360-103100
KO 0,5/4		M 4			6,5	12			0,03	360-103200
KO 0,5/5		M 5			8	12			0,03	360-103300
KO 1/2,5	0,5÷1	M 2,5	1,6	3,2	6	11	5	100	0,06	360-105900
KO 1/3		M 3			6	11			0,06	360-106000
KO 1/3,5		M 3,5			6	11			0,06	360-106100
KO 1/4		M 4			8	12			0,07	360-106200
KO 1/5		M 5			10	13			0,08	360-106300
KO 1/6*		M 6			10	13			0,07	360-106400
KO 1/8*		M 8			14	17			0,12	360-106500
KO 1/10*		M 10			14	17			0,11	360-106600
KO 2,5/3	1,5÷2,5	M 3	2,3	3,9	6	11	5	100	0,06	360-107000
KO 2,5/3,5		M 3,5			6	11			0,06	360-107100
KO 2,5/4		M 4			8	12			0,08	360-107200
KO 2,5/5		M 5			10	14			0,09	360-107300
KO 2,5/6		M 6			11	16			0,10	360-107400
KO 2,5/8		M 8			14	17			0,13	360-107500
KO 2,5/10*		M 10			18	18			0,17	360-107600
KO 2,5/12*		M 12			18	18			0,13	360-107700
KO 2,5/16*		M 16			27	26			0,18	360-107800
KO 6/3,5*	4÷6	M 3,5	3,6	5,6	8	14	6	100	0,14	360-109100
KO 6/4		M 4			8	14			0,15	360-109200
KO 6/5		M 5			10	15			0,18	360-109300
KO 6/6		M 6			11	16			0,21	360-109400
KO 6/8		M 8			14	19			0,30	360-109500
KO 6/10		M 10			18	21			0,28	360-109600
KO 6/12*		M 12			18	21			0,25	360-109700
KO 10/4*	10	M 4	4,5	6,7	10	16	8	100	0,24	360-110200
KO 10/5		M 5			10	16			0,23	360-110300
KO 10/6		M 6			11	17			0,25	360-110400
KO 10/8		M 8			14	20			0,30	360-110500
KO 10/10		M 10			18	21			0,35	360-110600
KO 10/12	16	M 12	5,8	8,2	22	23	10	100	0,42	360-110700
KO 16/5		M 5			11	20			0,39	360-111300
KO 16/6		M 6			11	20			0,38	360-111400
KO 16/8		M 8			18	24			0,42	360-111500
KO 16/10		M 10			18	24			0,48	360-111600
KO 16/12	25	M 12	7,5	10,5	22	26	11	100	0,52	360-111700
KO 25/5		M 5			12	25			0,75	360-112300
KO 25/6		M 6			12	25			0,69	360-112400
KO 25/8		M 8			16	25			0,75	360-112500
KO 25/10		M 10			18	26			0,80	360-112600
KO 25/12		M 12			22	31			0,92	360-112700
KO 25/16		M 16			28	35			1,32	360-112800

* Wielkości nie objęte normą DIN.

* Sections out of DIN standard.

* Величины не входящие в норму DIN.



Końcówki nieizolowane / Uninsulated terminals / Неизолированные наконечники

2/7

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²/mm²]	Zacisk Terminal Зажим	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]					 [szt./pcs./шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
			d	D	b	L	a			
KO 35/6	35	M 6	9	12,2	15	26	12	100	1,00	360-113400
KO 35/8		M 8			16	26			0,98	360-113500
KO 35/10		M 10			18	27			1,00	360-113600
KO 35/12		M 12			22	31			1,26	360-113700
KO 35/16		M 16			28	36			1,55	360-113800
KO 35/20*		M 20			30	38	14		1,62	360-113900
KO 50/6	50	M 6	11	14,6	18	34	16	100	1,65	360-114401
KO 50/8		M 8			18	34			1,65	360-114501
KO 50/10		M 10			18	34			1,60	360-114601
KO 50/12		M 12			22	36			1,80	360-114701
KO 50/16		M 16			28	40			2,10	360-114801
KO 50/20*		M 20			32	42	18		2,41	360-114901
KO 70/6	70	M 6	13	17,0	22	36	18	100	2,70	360-115401
KO 70/8		M 8			22	38			2,60	360-115501
KO 70/10		M 10			22	38			2,56	360-115601
KO 70/12		M 12			22	38			2,40	360-115701
KO 70/16		M 16			28	42			2,70	360-115801
KO 70/20*		M 20			32	45	19		2,95	360-115901
KO 95/8	95	M 8	15	20,0	24	42	20	100	4,30	360-116501
KO 95/10		M 10			24	42			4,10	360-116601
KO 95/12		M 12			24	42			3,90	360-116701
KO 95/16		M 16			28	44			4,10	360-116801
KO 95/20*		M 20			32	52			4,43	360-116901
KO 120/8	120	M 8	16,5	22,5	24	44	22	50	2,85	360-117501
KO 120/10		M 10			24	44			2,80	360-117601
KO 120/12		M 12			24	44			2,70	360-117701
KO 120/16		M 16			28	48			2,90	360-117801
KO 120/20*		M 20			32	53			3,20	360-117901
KO 150/10	150	M 10	19	25,4	30	50	24	50	3,80	360-118601
KO 150/12		M 12			30	50			3,80	360-118701
KO 150/16		M 16			30	50			3,76	360-118801
KO 150/20*		M 20			36	62	27		3,90	360-118901
KO 185/10	185	M 10	21	28,0	36	50	28	25	2,53	360-119690
KO 185/12		M 12			36	50			2,53	360-119701
KO 185/16		M 16			36	50			2,60	360-119801
KO 185/20*		M 20			38	68			2,75	360-119901
KO 240/10	240	M 10	23,5	31,5	38	56	32	25	3,70	360-120690
KO 240/12		M 12			38	56			3,58	360-120701
KO 240/16		M 16			38	56			3,73	360-120801
KO 240/20*		M 20			44	68			3,95	360-120901
KO 300/10*	300	M 10	27,5	36,5	50	69	35	10	5,20	360-121001
KO 300/12*		M 12			50	69			5,05	360-121101
KO 300/16*		M 16			50	69			5,25	360-121201
KO 300/20*		M 20			50	69			5,32	360-121301

* Wielkości nie objęte normą DIN.

* Sections out of DIN standard.

* Величины не входящие в норму DIN.