


**Zaciski do linii napowietrznych / Clamps for overhead power lines /
Зажимы для воздушных линий**
11/3
**Końcówki łączące
rurowe do linii
napowietrznych
obciążalne mechanicznie,
typu KLAN**
Material:

 do 95 mm² – Al-99,5

 od 120 mm² – AlMgSi.

Pokrycie: bez pokrycia.

Wykonanie: DIN 48085 cz. 2.

Napięcie: 1÷10 kV.

**Full-tension
compression
connectors for
overhead power lines
KLAN type**
Material:

 up to 95 mm² – Al-99,5

 120 mm² and higher – AlMgSi.

Surface: uncoated.

Design: DIN 48085 part 2.

Voltage: 1÷10 kV.


**Соединительные
трубчатые наконечники
для воздушных линий,
с возможностью
механической нагрузки
типа KLAN**
Материал:

 до 95 mm² – Al-99,5

 120 mm² и больше – AlMgSi.

Покрывтие: без покрытия.

Исполнение: DIN 48085/2.

Напряжение: 1÷10 кВ.


Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]			 [szt./pcs/шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	rm/sm	d	D	l			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
								Mech. Mech. Механ.	Hydr. Hydr. Гидрав.	
KLAN 16	16	5,6	12,0	140	1	0,036	12	8-8	4-4	350-352000
KLAN 25	25	6,8	12,0	140	1	0,033	12	8-8	4-4	350-352010
KLAN 35	35	8,0	14,0	140	1	0,045	14	8-8	4-4	350-352020
KLAN 50	50	10,0	16,0	155	1	0,059	16	8-8	4-4	350-352030
KLAN 70	70	11,5	18,5	165	1	0,081	18	8-8	4-4	350-352040
KLAN 95	95	13,5	22,5	165	1	0,12	22	8-8	4-4	350-352050
KLAN 120	120	15,5	25,5	250	1	0,25	25	12-12	6-6	350-352060
KLAN 150	150	17,0	28,5	300	1	0,375	28	7-7	3-3	350-352070
KLAN 185	185	19,0	28,5	330	1	0,357	28	7-7	3-3	350-352080
KLAN 240	240	22,0	34,5	350	1	0,594	34	7-7	3-3	350-352090
KLAN 300	300	24,7	38,5	400	1	0,796	38	8-8	4-4	350-352100

Uwaga!

- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło";
- Na zamówienie dostarczamy końcówki łączące cynowane galwanicznie (typ KLANC).

Important!

- Connectors are filled with special contact grease and packed in foil;
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies;
- Tin plated connectors (KLANC) are available on order.

Примечание!

- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".
- KLANC – по заказу.