

6/6

Końcówki rurowe Cu standard / Tubular terminals Cu standard /
Трубчатые наконечники Cu в стандартном исполнении

Końcówki widelkowe
rurowe typu KWR



Material: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Narzędzia do zaciskania: str. 6/22.

Tubular spade
terminals, KWR type

Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Crimping tools: p. 6/22.

Трубчатые наконечники
вилочного типа KWR

Материал: Cu.
Покрывтие: гальванически лужёные.
Зажимные инструменты: с. 6/22



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²]	Zacisk Terminal Зажим	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]					 [szt./pcs/шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
			d	D	a	l	b			Nr gniazda Die code No. № гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
											Mech. Mech. Механ.	Hydr. Hydr. Гидрав.	
KWR 0,75/3	0,75	M 3	1,3	2,8	6	12	6,0	100	0,060	-	1	-	340-129993
KWR 0,75/4		M 4				13	6,5		0,060				340-129994
KWR 0,75/5		M 5				15	7,5		0,060				340-129995
KWR 1,5/3	1,5	M 3	1,6	3,2	6	12	6,5	100	0,070	-	1	-	340-130000
KWR 1,5/4		M 4				13	6,5		0,075				340-130010
KWR 1,5/5		M 5				14	7,5		0,075				340-130020
KWR 1,5/6		M 6				16	9,0		0,080				340-130030
KWR 2,5/3	2,5	M 3	2,3	3,9	6	12	7,0	100	0,120	-	1	-	340-130040
KWR 2,5/4		M 4				13	7,0		0,120				340-130050
KWR 2,5/5		M 5				14	7,5		0,120				340-130060
KWR 2,5/6		M 6				16	9,5		0,140				340-130070
KWR 4/4	4	M 4	3,0	5,0	8	17	8,5	100	0,205	-	1	-	340-130080
KWR 4/5		M 5				17	9,0		0,195				340-130090
KWR 4/6		M 6				19	10		0,215				340-130100
KWR 4/8		M 8				22	13		0,240				340-130110
KWR 6/4	6	M 4	3,6	5,6	9	18	9,5	100	0,275	4	1	1	340-130120
KWR 6/5		M 5				19	9,5		0,285				340-130130
KWR 6/6		M 6				19	9,5		0,280				340-130140
KWR 6/8		M 8				22	14		0,300				340-130150
KWR 6/10		M 10				25	16		0,330				340-130155
KWR 10/5	10	M 5	4,5	7,0	10	21	12	100	0,500	7	1	1	340-130160
KWR 10/6		M 6				21,5	12		0,480				340-130170
KWR 10/8		M 8				23,5	15		0,520				340-130180
KWR 10/10		M 10				25,5	17		0,58				340-130185
KWR 16/5	16	M 5	5,5	8,5	13	25	12	100	0,800	8	1	1	340-130190
KWR 16/6		M 6				25,5	12		0,850				340-130200
KWR 16/8		M 8				27,5	15		0,900				340-130210
KWR 16/10		M 10				29,5	17		0,980				340-130220