

8/20

Końcówki rurowe aluminiowe / Aluminium tubular terminals /
Алюминиевые трубчатые наконечники

Łączniki rurowe
do żył sektorowych
nieobciążalne
mechanicznie,
typu LAS


Material: Al.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 1÷10 kV.
Narzędzia do zaciskania: str. 8/30.

Non-tension
compression joints
with sector shaped
hole, LAS type

Material: Al.
Surface: uncoated.
Voltage: 1÷10 kV.
Crimping tools: p. 8/30.

Трубчатые
соединители для
секторных жил,
без возможности
механической
нагрузки, типа LAS

Материал: Al.
Покрывтие: без покрытия.
Напряжение: 1÷10 кВ.
Зажимные инструменты: с. 8/30.



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]		 [szt./pcs/шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	se	sm	D	I			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
								Mech. Mech. Механ.	Hydr. Hydr. Гидрав.	
LAS 50 SE	50	35	18,0	90	1	0,032	16	4-4	2-2	350-326355
LAS 70 SE	70	50	18,0	90	1	0,04	18	4-4	2-2	350-326356
LAS 95 SE	95	70	22,0	90	1	0,06	22	4-4	2-2	350-326357
LAS 120 SE	120	95	23,0	90	1	0,094	22	4-4	2-2	350-326358
LAS 150 SE	150	120	25,0	90	1	0,09	25	4-4	2-2	350-326359
LAS 185 SE	185	150	27,0	110	1	0,136	27	5-5	3-3	350-326360
LAS 240 SE	240	185	32,0	130	1	0,158	32	6-6	3-3	350-326361
LAS 300 SE	300	240	34,5	130	1	0,215	34	6-6	3-3	350-326362

Uwaga!

Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię. Na zamówienie dostarczamy łączniki cynowane galwanicznie (typ LASC...SE).

Remark!

Compression joint are filled with special contact grease and packed in foil. Compression joint tin-plated (type LASC...SE) available on order.

Примечание!

Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку. LASC...SE – по заказу.