

**Bolce miedziane  
typu BMV**


**Materiał:** Cu.  
**Pokrycie:** bez pokrycia.  
**Napięcie:** 10÷30 kV.  
**Wykonanie:** 46267 cz.1 dotyczy części rurkowej.  
**Narzędzia do zaciskania:** str. 7/22.

**Copper compression  
pin – type terminals,  
BMV type**

**Material:** Cu.  
**Surface:** uncoated.  
**Voltage:** 10÷30 kV.  
**Design:** DIN 46267 part 1 – concern only the tubular part of terminal.  
**Crimping tools:** p. 7/22.

**Медные болты  
типа BMV**

**Материал:** Cu.  
**Покрытие:** без покрытия.  
**Voltage:** 10÷30 kV.  
**Исполнение:** DIN 46267 – касается только трубчатой части наконечника.  
**Зажимные инструменты:** с. 7/22.






Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm <sup>2</sup> /мм <sup>2</sup> ]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]				[szt./pcs/шт.]	[kg] [kg] [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка		Art. nr Item No. Арт. №	
	mm / sm	re / se	d	D	L	I			Nr gniazda Die code No. No. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
									Mech. Mech.	Hydr. Гидрав.		
<b>BMV 35</b>	35	50	8,2	12,5	165	125	1	0,364	12	4	2	340-504500
<b>BMV 50</b>	50	70	10,0	14,5	165		1	0,38	14	4	2	340-504510
<b>BMV 70</b>	70	95	11,5	16,5	165		1	0,382	16	4	2	340-504520
<b>BMV 95</b>	95	120	13,5	19,0	165		1	0,386	18	4	2	340-504532
<b>BMV 120</b>	120	150	15,5	21,0	165		1	0,41	20	4	2	340-504533
<b>BMV 150</b>	150	185	17,0	23,5	165		1	0,445	22	5	2	340-504534
<b>BMV 185</b>	185	240	19,0	25,5	170		1	0,529	25	5	2	340-504535
<b>BMV 240</b>	240	300	21,5	29,0	185		1	0,54	28	-	3	340-504536
<b>BMV 300</b>	300	-	24,5	32,0	190		1	1,05	32	-	3	340-504537

**Uwaga!**  
Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło";  
Na życzenie dostarczamy końcówki cynowane galwanicznie.

**Remark!**  
Sector shaped conductors must be rounded with special dies;  
Tin-plated terminals deliver on request.

**Примечание!**  
Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло";  
По желанию клиента поставляем наконечники гальванически лужёные.

**Końcówki rurowe Cu wg DIN / Tubular terminals acc. to DIN /  
Трубчатые наконечники Cu согласно с нормой DIN****7/21****Bolce miedziane do  
kablów z giętką izolacją  
wg VDE 0295,  
typu BMK****Materiał:** Cu.  
**Pokrycie:** bez pokrycia.  
**Narzędzia do zaciskania:** str. 7/22.**Copper compression  
pin – type terminals for  
plastic insulated cables  
acc. to VDE 0295,  
BMK type****Material:** Cu.  
**Surface:** uncoated.  
**Crimping tools:** p. 7/22.**Медные болты  
для кабелей  
с гибкой изоляцией  
согласно VDE 0295  
типа BMK****Материал:** Cu.  
**Покрытие:** без покрытия.  
**Зажимные инструменты:** с. 7/22.

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm <sup>2</sup> /мм <sup>2</sup> ]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]					 [szt./pcs/шт.]	 Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	rm / sm	re / se	d1	d3	l1	D	l2			Nr gniazda Die code No. No. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp число зажатий		
										Mech. Mech.	Hydr. Гидрав.		
<b>BMK 35</b>	35	50	8,2	7,5	70	14,5	40	1	0,118	14	3	2	340-504540
<b>BMK 50</b>	50	70	10,0	9,0	103	19,0	50	1	0,13	18	5	3	340-504550
<b>BMK 70</b>	70	95	11,5	10,0	103	19,0	50	1	0,147	18	5	3	340-504560
<b>BMK 95</b>	95	120	13,5	11,0	113	21,0	50	1	0,152	20	6	3	340-504570
<b>BMK 120</b>	120	150	15,5	12,0	118	23,5	50	1	0,169	22	6	3	340-504580
<b>BMK 150</b>	150	185	17,0	14,0	118	25,5	50	1	0,229	25	-	3	340-504590

 $d_2$  – średnica zewnętrzna kabla łącznie z izolacją  
musi być podana przy zamówieniu.**Uwaga!**Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane  
"na okrągło";  
Na życzenie dostarczamy końcówki cynowane  
galwanicznie. $d_2$  – external diameter of cable with insulation  
must be quoted when ordering.**Remark!**Sector shaped conductors must be rounded with  
special dies;  
Tin-plated terminals deliver on request. $d_2$  – наружный диаметр кабеля вместе с изоляцией  
должен быть подан вместе с заказом.**Примечание!**Секторные жилы должны быть переформированы  
"на кругло";  
По желанию клиента поставляем наконечники  
гальванически лужёные.