

Końcówki rurowe aluminiowe / Aluminium tubular terminals / Алюминиевые трубчатые наконечники

8/23

Bolce aluminiowe typu BAW


Materiał: Al.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 10÷30 kV.
Narzędzia do zaciskania: str. 8/30.

Aluminium compression pin BAW type

Material: Al.
Surface: uncoated.
Voltage: 10÷30 kV.
Crimping tools: p. 8/30.

Алюминиевые штыри типа BAW

Материал: Al.
Покрывтие: без покрытия.
Напряжение: 10÷30 кВ.
Зажимные инструменты: с. 8/30.



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm²/ММ²]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/ММ]				 [szt./pcs/шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	rm/sm	re/se	d	D	L	I			Nr gniazda Die code No. No. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
										Mech. Mech. Механ.	Hydr. Hydr. Гидрав.	
BAW 35	35	50	8,3	14	210	150	1	0,147	14	5	2	350-360300
BAW 50	50	70	10,0	16	210	150	1	0,152	16	5	2	350-360400
BAW 70	70	95	11,5	18,5	210	150	1	0,162	18	6	3	350-360500
BAW 95	95	120	13,5	22,5	210	150	1	0,169	22	6	3	350-360600
BAW 120	120	150	14,8	23	210	150	1	0,181	22	6	3	350-360700
BAW 150	150	185	16,5	25	220	146	1	0,199	25	6	3	350-360800
BAW 185	185	240	18,3	28,5	220	146	1	0,222	28	6	3	350-360900
BAW 240	240	300	21,0	32	220	146	1	0,237	32	8	3	350-361000
BAW 300	300	-	23,4	34	220	146	1	0,247	34	8	3	350-361100

Bolce aluminiowe do kablów z giętką izolacją wg VDE 0295, typu BAK


Materiał: Al.
Pokrycie: bez pokrycia.
Narzędzia do zaciskania: str. 8/30.

Aluminium compression pin for plastic insulated CABLES acc. to VDE 0295, BAK type

Material: Al.
Surface: uncoated.
Crimping tools: p. 8/30.

Алюминиевые штыри для кабелей с гибкой изоляцией согласно VDE 0295, типа BAK

Материал: Al.
Покрывтие: без покрытия.
Зажимные инструменты: с. 8/30.



d2 – średnica zewnętrzna kabla łącznie z izolacją musi być podana przy zamówieniu.
d2 – external diameter of cable with insulation must be quoted when ordering.
d2 – наружный диаметр кабеля вместе с изоляцией должен быть подан вместе с заказом.

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]					 [szt./pcs/шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	rm/sm	re/se	d1	d3	l1	D	l2			Nr gniazda Die code No. No. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
											Mech. Mech. Механ.	Hydr. Hydr. Гидрав.	
BAK 35	35	50	8,3	8,0	140	18,5	65	1	0,054	18	7	3	350-362000
BAK 50	50	70	10,0	10,0	140	20,5	65	1	0,062	20	7	3	350-362010
BAK 70	70	95	11,5	10,0	140	22,5	65	1	0,071	22	8	3	350-362020
BAK 95	95	120	13,5	11,0	143	22,5	65	1	0,075	22	8	3	350-362030
BAK 120	120	150	14,8	12,0	148	23,0	65	1	0,081	22	9	4	350-362040
BAK 150	150	185	16,5	14,0	153	25,5	65	1	0,109	25	9	4	350-362050

Uwaga!

– Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
 – Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Remark!

– Terminals are filled with special contact grease and packed in foil;
 – Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

Примечание!

– Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
 – Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".