

Łączniki rurowe
z przegrodą,
typu LAWP...


Compression joints
with blind hole,
LAWP... type

Трубчатые
соединители
с перегородкой
типа LAWP...

Materiał: Al.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 10÷30 kV.
Narzędzia do zaciskania: str. 8/30.

Material: Al.
Surface: uncoated.
Voltage: 10÷30 kV.
Crimping tools: p. 8/30.

Материал: Al.
Покрывтие: без покрытия.
Напряжение: 10÷30 кВ.
Зажимные инструменты: с. 8/30.



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]			[szt./pcs/шт.]	Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		Art. nr Item No. Арт. №
	rm/sm	re/se	d	D	l				Mech. Mech.	Hydr. Гидрав.	
LAWP 16	16	25	5,6	12	95	1	0,047	12	4-4	2-2	350-329900
LAWP 25	25	35	6,8	12,0	95	1	0,053	12	4-4	2-2	350-330000
LAWP 35	35	50	8,0	14,0	95	1	0,051	14	4-4	2-2	350-330100
LAWP 50	50	70	9,8	16,0	95	1	0,055	16	4-4	2-2	350-330200
LAWP 70	70	95	11,2	18,5	100	1	0,093	18	4-4	2-2	350-330300
LAWP 95	95	120	13,2	22,0	105	1	0,086	22	4-4	2-2	350-330400
LAWP 120	120	150	14,7	23,0	110	1	0,083	22	4-4	2-2	350-330500
LAWP 150	150	185	16,3	25,0	110	1	0,099	25	4-4	2-2	350-330600
LAWP 185	185	240	18,3	28,5	130	1	0,149	28	5-5	2-2	350-330700
LAWP 240	240	300	21,0	32,0	130	1	0,183	32	5-5	2-2	350-330800
LAWP 300	300	-	23,3	34,0	135	1	0,199	34	5-5	2-2	350-330900
LAWP 400	400	-	26,0	38,0	165	1	0,59	38	-	3-3	350-331000

Uwaga!

- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Remark!

- Terminals are filled with special contact grease and packed in foil;
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

Примечание!

- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".



Końcówki rurowe aluminiowe / Aluminium tubular terminals / Алюминиевые трубчатые наконечники

8/27

Łączniki rurowe redukcyjne z przegrodą, typu LAW P.../...


Materiał: Al.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 10÷36 kV.
Narzędzia do zaciskania: str. 8/30.


Compression joints with blind hole, LAW P.../... type

Material: Al.
Surface: uncoated.
Voltage: 10÷36 kV.
Crimping tools: p. 8/30.

Трубчатые редукционные соединители с перегородкой типа LAW P.../...

Материал: Al.
Покрытие: без покрытия.
Напряжение: 10÷36 кВ.
Зажимные инструменты: с. 8/30.



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm²/mm²]				Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]				 [szt./pcs/шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	d1		d2		d1	d2	D	l			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
	rm/sm	re/se	rm/sm	re/se								Mech. Mech. Механ.	Hydr. Hydr. Гидрав.	
LAWP 35/25	35	50	25	35	8,0	6,8	14,0	95	1	0,055	14	4-4	2-2	350-350100
LAWP 50/25	50	70	25	35	9,8	6,8	16,0	95	1	0,055	16	4-4	2-2	350-350200
LAWP 50/35			35	50		8,0				0,036				350-350300
LAWP 70/35	70	95	35	50	11,2	8,0	18,5	100	1	0,096	18	4-4	2-2	350-350400
LAWP 70/50			50	50		9,8				0,094				350-350500
LAWP 95/50	95	120	50	70	13,2	9,8	22,0	105	1	0,092	22	4-4	2-2	350-350600
LAWP 95/70			70	95		11,2				0,091				350-350700
LAWP 120/25	120	150	25	35	14,7	6,8	23,0	110	1	0,100	22	4-4	2-2	350-350708
LAWP 120/35			35	50		8,0				0,097				350-350709
LAWP 120/50			50	70		9,8				0,095				350-350710
LAWP 120/70			70	95		11,2				0,093				350-350800
LAWP 120/95	150	185	95	120	16,3	13,2	25,0	110	1	0,086	25	4-4	2-2	350-350900
LAWP 150/25			25	35		6,8				0,170				350-350906
LAWP 150/35			35	50		8,0				0,150				350-350907
LAWP 150/50			50	70		9,8				0,130				350-350908
LAWP 150/70			70	95		11,2				0,110				350-350909
LAWP 150/95			95	120		13,2				0,109				350-351000
LAWP 150/120	185	240	120	150	18,3	14,7	28,5	130	1	0,104	28	5-5	2-2	350-351100
LAWP 185/25			25	35		6,8				0,175				350-351195
LAWP 185/35			35	50		8,0				0,172				350-351196
LAWP 185/50			50	70		9,8				0,163				350-351197
LAWP 185/70			70	95		11,2				0,167				350-351198
LAWP 185/95			95	120		13,2				0,165				350-351199
LAWP 185/120			120	150		14,7				0,163				350-351200
LAWP 185/150			150	185		16,3				0,157				350-351300
LAWP 240/25	240	300	25	35	21,0	6,8	32,0	130	1	0,220	32	5-5	2-2	350-351308
LAWP 240/35			35	50		8,0				0,217				350-351309
LAWP 240/50			50	70		9,8				0,215				350-351310
LAWP 240/70			70	95		11,2				0,212				350-351320
LAWP 240/95			95	120		13,2				0,210				350-351330
LAWP 240/120			120	150		14,7				0,207				350-351340
LAWP 240/150			150	185		16,3				0,202				350-351400
LAWP 240/185			185	240		18,3				0,192				350-351500
LAWP 300/150	300	-	150	185	23,3	16,3	34,0	135	1	0,330	34	5-5	2-2	350-351590
LAWP 300/185			185	240		18,3				0,226				350-351600
LAWP 300/240			240	300		21,0				0,212				350-351700
LAWP 400/240	400	-	240	300	26,0	21,0	38,0	165	1	0,610	38	-	3-3	350-351800
LAWP 400/300			300	-		23,3				0,600				350-351900

Uwaga!

- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Remark!

- Terminals are filled with special contact grease and packed in foil;
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

Примечание!

- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".

8/28

Końcówki rurowe aluminiowe / Aluminium tubular terminals / Алюминиевые трубчатые наконечники

Łączniki rurowe, typu LAW...


Materiał: Al.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 10÷36 kV.
Narzędzia do zaciskania: str. 8/30.

Butt connectors, LAW... type

Material: Al.
Surface: uncoated.
Voltage: 10÷36 kV.
Crimping tools: p. 8/30.

Трубчатые соединители типа LAW...

Материал: Al.
Покрытие: без покрытия.
Напряжение: 10÷36 кВ.
Зажимные инструменты: с. 8/30.



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]			[szt./pcs/шт.]	Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	mm/sm	re/se	D	d	l			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
LAW 16	16	25	12,0	5,6	90	1	0,013	12	4-4	2-2	350-343900
LAW 25	25	35	12,0	6,8	90	1	0,015	12	4-4	2-2	350-344000
LAW 35	35	50	14,0	8,0	90	1	0,021	14	4-4	2-2	350-344010
LAW 50	50	70	16,0	9,8	90	1	0,054	16	4-4	2-2	350-344020
LAW 70	70	95	18,5	11,2	95	1	0,059	18	4-4	2-2	350-344030
LAW 95	95	120	22,5	13,2	100	1	0,091	22	4-4	2-2	350-344040
LAW 120	120	150	23,0	14,7	105	1	0,102	22	4-4	2-2	350-344050
LAW 150	150	185	25,0	16,3	105	1	0,118	25	4-4	2-2	350-344060
LAW 185	185	240	28,5	18,3	125	1	0,156	28	5-5	2-2	350-344070
LAW 240	240	300	32,0	21,0	125	1	0,191	32	5-5	2-2	350-344080
LAW 300	300	–	34,0	23,3	125	1	0,307	34	5-5	2-2	350-344090
LAW 400	400	–	38,5	26,0	150	1	0,37	38	–	3-3	350-344100
LAW 500	500	–	44,0	29,0	170	1	0,501	44	–	3-3	350-344110
LAW 625	625	–	52,0	35,0	200	1	0,640	52	–	3-3	350-344120
LAW 800	800	–	58,0	40,0	235	1	0,710	58	–	3-3	350-344130
LAW 1000	1000	–	60,0	44,0	235	1	0,830	60	–	3-3	350-344140

Uwaga!

- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Remark!

- Terminals are filled with special contact grease and packed in foil;
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

Примечание!

- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".


**Końcówki rurowe aluminiowe / Aluminium tubular terminals /
Алюминиевые трубчатые наконечники**
8/29
**Łączniki rurowe
redukcyjne,
typu LAW.../...**


Materiał: Al.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 10÷36 kV.
Narzędzia do zaciskania: str. 8/30.


**Butt connectors,
LAW.../... type**

Material: Al.
Surface: uncoated.
Voltage: 10÷36 kV.
Crimping tools: p. 8/30.

**Редукционные
соединители
типа LAW.../...**

Материал: Al.
Покрытие: без покрытия.
Напряжение: 10÷36 кВ.
Зажимные инструменты: с. 8/30.



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]				Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]				 [szt./pcs/шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка				Art. nr Item No. Арт. №
	d1		d2		D	d1	d2	l			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий			
	rm/sm	re/se	rm/sm	re/se								Mech. Mech. Механ.	Hydr. Hydr. Гидрав.		
LAW 35/25	35	50	25	35	14,0	8,0	6,8	90	1	0,055	14	4-4	2-2	350-345000	
LAW 50/25	50	70	25	35	16,0	9,8	6,8	90	1	0,055	16	4-4	2-2	350-345010	
LAW 50/35			35	50			8,0							350-345020	
LAW 70/35	70	95	35	50	18,5	11,2	8,0	95	1	0,065	18	4-4	2-2	350-345030	
LAW 70/50			50	70			9,8							350-345040	
LAW 95/50	95	120	50	70	22,5	13,2	9,8	100	1	0,115	22	4-4	2-2	350-345050	
LAW 95/70			70	95			11,2							350-345060	
LAW 120/50	120	150	50	70	23,0	14,7	9,8	105	1	0,135	22	4-4	2-2	350-345065	
LAW 120/70			70	95			11,2							350-345070	
LAW 120/95			95	120			13,2							350-345080	
LAW 150/95	150	185	95	120	25,0	16,3	13,2	105	1	0,145	25	4-4	2-2	350-345090	
LAW 150/120			120	150			14,7							350-345100	
LAW 185/120	185	240	120	150	28,5	18,3	14,7	125	1	0,175	28	5-5	2-2	350-345110	
LAW 185/150			150	185			16,3							350-345120	
LAW 240/150	240	300	150	185	32,0	21,0	16,3	125	1	0,225	32	5-5	2-2	350-345130	
LAW 240/185			185	240			18,3							350-345140	
LAW 300/185	300	-	185	240	34	23,4	18,3	125	1	0,360	34	5-5	2-2	350-345150	
LAW 300/240			240	300			21,0							350-345160	
LAW 400/240	400	-	240	300	38,5	26	21,0	150	1	0,360	38	-	3-3	350-345170	
LAW 400/300			300	-			23,6							350-345180	

Uwaga!

- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Remark!

- Terminals are filled with special contact grease and packed in foil;
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

Примечание!

- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".